

# Biztonsági adatlap

## 1907/2006/EK, 31. cikk szerint

A nyomtatás kelte 23.04.2015

Felülvizsgálat 23.04.2015

### 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása

- **1.1 Termékazonosító**
- **Kereskedelmi megnevezés: TRADIPREN PISTOLE**
- **Cikkszám: 1311/05**
- **1.2 Az anyag vagy keverék megfelel azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása**
- **Alkalmazási szektor**
- *SU3 Ipari felhasználások: önmagukban vagy készítményekben lévő anyagok ipari létesítményekben való felhasználása*
- *SU22 Foglalkozásszer felhasználások: Lakossági felhasználás (közigazgatás, oktatás, szórakoztatás, szolgáltatások, kézművesek)*
- **1.2 Gyártmánykategória PC1 Ragasztó- és szigetelő anyagok**
- **Folyamat kategória**
- *PROC4 Szakaszos és más eljárások során (szintézis) való felhasználás, amelynek során felmerül az expozíció lehetségesége*
- **Kategorizálás környezetbe való kijutás alapján**
- *ERC5 Mátrixra vagy abba való beépüléshez vezet ipari felhasználás*
- **Anyag/készítmény használata: ragasztó**
- **1.3 A biztonsági adatlap szállítójának adatai**
- **Gyártó/szállító:**
- *EMFI S.A.S.*
- *3 RUE ETTORE BUGATTI*
- *BP 40030*
- *67501 HAGUENAU CEDEX*
- *Franciaország*
- *Tel.: +33 (0)3 88 90 60 00*
- *Fax: +33 (0)3 88 73 48 38*
- *E-mail: emfi.sdsquestions@mmm.com*
- *Internet: http://www.emfi.com*
- **Információt nyújtó terület: Termékbiztonsági osztály**
- **1.4 Sürgősségi telefonszám: ORFILA: 33 1 45 42 59 59 (FRANCE)**

### 2. SZAKASZ: A veszély meghatározása

- **2.1 Az anyag vagy keverék osztályozása**
- **Az 1272/2008/EK rendelet szerinti osztályozás**
- *Flam. Liq. 2 H225 Fokozottan tűzveszélyes folyadék és gáz.*
- *Repr. 2 H361d Feltehetően károsítja a születendő gyermeket.*
- *Aquatic Chronic 2 H411 Mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.*
- *Skin Irrit. 2 H315 B irritáló hatású.*
- *Eye Irrit. 2 H319 Súlyos szemirritációt okoz.*
- *STOT SE 3 H336 Álmoságot vagy szédülést okozhat.*
- **A 67/548/EGK irányelv vagy a 1999/45/EK irányelv szerinti osztályozás**
- *Xi; Irritatív*
- *R36/38: Szem- és bőrirritáló hatású.*
- *F; T zveszélyes*
- *R11: T zveszélyes.*
- *N; Környezeti veszély*
- *R51/53: Mérgező a vízi szervezetekre, a vízi környezetben hosszan tartó károsodást okozhat.*
- *R67: A gőzök belégzése álmoságot vagy szédülést okozhat.*

(folytatás a 2. oldalon)

HU

# Biztonsági adatlap

## 1907/2006/EK, 31. cikk szerint

A nyomtatás kelte 23.04.2015

Felülvizsgálat 23.04.2015

Kereskedelmi megnevezés: TRADIPREN PISTOLE

**Osztályozási rendszer:**

Az osztálybasorolás megfelel az érvényes EK listáknak, de kiegészítik a szakirodalomból származó és a cégek által megadott adatok.

**2.2 Címkézési elemek****Az 1272/2008/EK rendelet szerinti címkézés**

A termék a CLP-rendelet (Anyagok és Keverékek Osztályozásáról, Címkézéséről és Csomagolásáról szóló rendelet) szerint osztályozva és címkézve.

**Veszélyt jelző piktogramok**

GHS02 GHS07 GHS08 GHS09

**Figyelmeztetés Veszély****Veszélyt meghatározó komponensek a címkézéshez:**

Etil-acetát

Toluol

Hydrocarbons, C6-C7, izolokánok, ciklikus, &lt; 5% n-hexán

**Figyelmeztető mondatok**

H225 Fokozottan tűzveszélyes folyadék és gáz.

H315 B irritáló hatású.

H319 Súlyos szemirritációt okoz.

H361d Feltehetően károsítja a születendő gyermeket.

H336 Álmoságot vagy szédülést okozhat.

H411 Mérgező a vízi élővilágra, hosszán tartó károsodást okoz.

**Óvintézkedésre vonatkozó mondatok**

P210 Hő, forró felületektől, szikrától, nyílt lángtól és más gyújtóforrástól távol tartandó. Tilos a dohányzás.

P261 Kerülje a köd/gőz/permet belélegzését.

P280 Védőkesztyű / védőruha / szemvédő / arcvédő használata kötelező.

P303+P361+P353 HA B RRE (vagy hajra) KERÜL: Az összes szennyezett ruhadarabot azonnal le kell vetni. A bőrt le kell öblíteni vízzel/zuhanyozással.

P305+P351+P338 SZEMBE KERÜLÉS esetén: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása.

P501 Az edény tartalmát / a tartályt a helyi/regionális/nemzeti/nemzetközi szabályozásoknak megfelelően kell hulladékként elhelyezni.

**Óvatosság mondatok ajánlott P102 Gyermekektől elzárva tartandó.****Pótlólagos adatok:**

Fenylgyanta-t tartalmaz. Allergiás reakciót válthat ki.

**Kiegészítő információk: nem értékesíthető a nagyközönség számára.****2.3 Egyéb veszélyek****A PBT- és a vPvB-értékelés eredményei**

PBT: Nem alkalmazható

vPvB: Nem alkalmazható

### 3. SZAKASZ: Összetétel vagy az összetevőkre vonatkozó adatok

**3.2 Kémiai jellemzés: Keverékek**

Leírás: Ragasztó

(folytatás a 3. oldalon)

HU

# Biztonsági adatlap

## 1907/2006/EK, 31. cikk szerint

A nyomtatás kelte 23.04.2015

Felülvizsgálat 23.04.2015

### Kereskedelmi megnevezés: TRADIPREN PISTOLE

(folytatás a 2. oldalról)

· <b>Veszélyes alkotórészek:</b>		
CAS: 141-78-6 EINECS: 205-500-4 Reg.nr.: 01-2119475103-46	Etil-acetát ☒ Xi R36; ☒ F R11 R66-67 ☒ Flam. Liq. 2, H225; ☒ Eye Irrit. 2, H319; STOT SE 3, H336	20-50%
EK-szám: 926-605-8 Reg.nr.: 01-2119486291-36	Hydrocarbons, C6-C7, isolakanes, cyclics, < 5% n-hexane ☒ Xn R65; ☒ F R11; ☒ N R51/53 R66-67 ☒ Flam. Liq. 2, H225; ☒ Asp. Tox. 1, H304; ☒ Aquatic Chronic 2, H411; ☒ STOT SE 3, H336	20-50%
EK-szám: 927-510-4 Reg.nr.: 01-2119475515-33	Hydrocarbons in C7, n-alkanes, isoalkanes, cyclics ☒ Xn R65; ☒ Xi R38; ☒ F R11; ☒ N R51/53 R67 ☒ Flam. Liq. 2, H225; ☒ Asp. Tox. 1, H304; ☒ Aquatic Chronic 2, H411; ☒ Acute Tox. 4, H302; Skin Irrit. 2, H315; STOT SE 3, H336	5-15%
EK-szám: 931-254-9 Reg.nr.: 01-2119484651-34	Hydrocarbons, C6, isolakanes, < 5% n-hexane ☒ Xn R65; ☒ Xi R38; ☒ F R11; ☒ N R51/53 R67 ☒ Flam. Liq. 2, H225; ☒ Asp. Tox. 1, H304; ☒ Aquatic Chronic 2, H411; ☒ Skin Irrit. 2, H315; STOT SE 3, H336	5-10%
CAS: 108-88-3 EINECS: 203-625-9 Reg.nr.: 01-2119471310-51	Toluol ☒ Xn R48/20-63-65; ☒ Xi R38; ☒ F R11 R67 Repr. Kat. 3 ☒ Flam. Liq. 2, H225; ☒ Repr. 2, H361d; STOT RE 2, H373; Asp. Tox. 1, H304; ☒ Skin Irrit. 2, H315; STOT SE 3, H336	2-5%
CAS: 8050-09-7 EINECS: 232-475-7 Reg.nr.: 01-2119480418-32	Feny gyanta ☒ Xi R43 ☒ Skin Sens. 1, H317	< 0,5%
CAS: 1314-13-2 EINECS: 215-222-5 Reg.nr.: 01-2119463881-32	zinc oxide ☒ N R50/53 ☒ Aquatic Acute 1, H400; Aquatic Chronic 1, H410	< 0,5%

· **További információk:** A megadott veszélyességi utalások szövege a 16. fejezetben található.

## 4. SZAKASZ: Els segélynyújtás

### · 4.1 Az els segély-nyújtási intézkedések ismertetése

#### · **Belélegzés után:**

Gondoskodjunk friss levegőre, melegre és adott esetben mesterséges lélegeztetésre. Tartós panaszok esetén konzultáljunk orvossal.

Eszméletvesztés esetén a fektetés és szállítás stabil, oldalra fektetett helyzetben történjék.

#### · **Bőrrel való érintkezés után:** Mossuk le vízzel és savanyú szappannal.

#### · **A szemmel való érintkezés után:**

A szemet folyó víz alatt néhány percen át öblítsük le, miközben a szemhéjat nyitva tartjuk és kérjünk orvosi tanácsot.

#### · **Lenyelés után:** Ne okozunk hányást; azonnal kérjünk orvosi segítséget.

### · 4.2 A legfontosabb - akut és késleltetett - tünetek és hatások

Fejfájás

Szédülés

Gyomor, illetve hasfájás

(folytatás a 4. oldalon)

HU

# Biztonsági adatlap

## 1907/2006/EK, 31. cikk szerint

A nyomtatás kelte 23.04.2015

Felülvizsgálat 23.04.2015

Kereskedelmi megnevezés: TRADIPREN PISTOLE

*Rossz közérzet*

- **4.3 A szükséges azonnali orvosi ellátás és különleges ellátás jelzése**  
*További lényeges információk nem állnak rendelkezésre.*

### 5. SZAKASZ: T zvédelmi intézkedések

- **5.1 Oltóanyag**
- **Megfelel t zoltószerek:** CO<sub>2</sub>, poroltó vagy vízszugár.
- **Biztonsági okokból nem megfelelő t zoltószerek:** Vízszugár
- **5.2 Az anyagból vagy a keverékb l származó különleges veszélyek**  
*T z eset során felszabadulhat:*  
Szénmonoxid (CO)  
Hidrogénklorid (HCl)  
*Bizonyos körülmények között a tüzek során egyéb mérgező anyagok nyoma nem zárható ki.*
- **5.3 T zoltóknak szóló javaslat**
- **Különleges véd felszerelés:** *Hordjunk környezeti levegő t l független véd álarcot.*

### 6. SZAKASZ: Intézkedések véletlenszerű expozíciónál

- **6.1 Személyi óvintézkedések, egyéni véd eszközök és vészhelyzeti eljárások**  
*A kifolyó/kiszóródó termék fokozott csúszási veszélyt jelent.*  
*Gondoskodjunk kielégítő mértékű szellőzésről.*  
*Tartsuk távol a t z forrásokat.*  
*A g zök/por/aerosol hatása esetén véd álarcot használjunk.*
- **6.2 Környezetvédelmi óvintézkedések:** *Ne engedjük bele a csatornába, vagy a környezeti vizekbe.*
- **6.3 A területi elhatárolás és a szennyezésmentesítés módszerei és anyagai:**  
*Folyadékot megkötő anyaggal (homok, kovaföld, savmegkötő anyag, univerzális megkötő anyag) itassuk fel.*  
*Megfelel tartályokban szállítsuk visszanyerésig vagy eltávolításig.*
- **6.4 Hivatkozás más szakaszokra**  
*A biztonságos kezeléshez lásd a 7. Fejezetben közölt információkat.*  
*A személyes véd felszereléshez lásd a 8. Fejezetben közölt információkat.*  
*Az eltávolítással kapcsolatban lásd a 13. Fejezetben közölt információkat.*

### 7. SZAKASZ: Kezelés és tárolás

- **7.1 A biztonságos kezelésre irányuló óvintézkedések**  
*Gondoskodjunk a talaj közelében a helyiség megfelelő szellőzéséről (a g zök nehezebbek, mint a levegő).*
- **T z- és robbanásvédelmi információk:**  
*Tartsuk távol a t z forrásokat - ne dohányozzunk.*  
*Hozzunk intézkedéseket elektrosztatikus feltöltődés ellen.*
- **7.2 A biztonságos tárolás feltételei, az esetleges összeférhetlenséggel együtt**
- **Raktározás:**
- **A raktárhelyiségekkel és tartályokkal szemben támasztott követelmény:**  
*Gondoskodjunk a tartályok szellőzéséről.*
- **Együttes tárolással kapcsolatos információk:** *Nem szükséges.*
- **További adatok a raktározási körülményekkel kapcsolatban:**  
*Hűvös helyen tároljuk.*  
*Az edényeket jól lezárt állapotban tartjuk.*

(folytatás az 5. oldalon)

HU

# Biztonsági adatlap

## 1907/2006/EK, 31. cikk szerint

A nyomtatás kelte 23.04.2015

Felülvizsgálat 23.04.2015

Kereskedelmi megnevezés: TRADIPREN PISTOLE

**7.3 Meghatározott végfelhasználás (végfelhasználások)**  
További lényeges információk nem állnak rendelkezésre.

### 8. SZAKASZ: Az expozíció elleni védekezés/egyéni védelem

• **Pótlólagos információ a munkaszakmai berendezés kialakításához:**  
További adatok nincsenek; lásd 7. pontot.

• **8.1 Ellenőrzési paraméterek**

• **Alkotórészek munkahelyre vonatkoztatott, felügyelet tárgyát képező határértékekkel:**

#### 141-78-6 Etil-acetát

TLV CK-érték: 1400 mg/m<sup>3</sup>  
AK-érték: 1400 mg/m<sup>3</sup>  
i, sz

#### 108-88-3 Toluol

TLV CK-érték: 360 mg/m<sup>3</sup>  
AK-érték: 190 mg/m<sup>3</sup>  
b, i

• **Biológiai expozíciós mutatók megengedhető határértékei**

#### 108-88-3 Toluol

BEM 1 mg/g kreatinin  
Vizsgálati anyag: vizeletben  
Mintavétel ideje: munka után  
Biológiai expozíciós (hatás) mutató: o-krezol

• **CAS-szám Az anyag megjelölése % Fajta Érték Egység**

• **Kiegészítő expozíciós határértékek lehetséges feldolgozási veszélyek esetére:**

#### 110-82-7 ciklohexán

TLV AK-érték: 700 mg/m<sup>3</sup>

#### 142-82-5 Heptán és izomerjei

TLV CK-érték: 8000 mg/m<sup>3</sup>  
AK-érték: 2000 mg/m<sup>3</sup>

• **Pótlólagos információk:** A létrehozásnál érvényes listák képezték a kiindulópontot.

• **8.2 Az expozíció elleni védekezés**

• **Személyes védőfelszerelés:**

• **Általános védekezési és higiéniai intézkedések:**

Munkahelyi szünetek előtt és a munka befejezésekor mossunk kezet.

Kerüljük a bőrrel való, hosszabb ideig tartó és intenzív érintkezést.

Ne lélegezzük be a gázokat/gőzöket/aeroszolokat.

Munka közben ne együnk, ne igyunk, ne dohányozzunk és ne tubákoljunk.

Terhes asszonyok feltétlenül kerüljék az anyag belélegzését és a bőrrel való érintkezését.

• **Légzésvédelem:**

Rövid ideig tartó vagy csekély terhelés esetén légzési szűrő készüléket alkalmazzunk, intenzív vagy hosszú ideig tartó expozíció esetén környezeti levegőtől független védőálcák szükségesek.

Rövid ideig alkalmazott szűrő készülék.

A/P2 szűrő

• **Kézvédelem:**

PVA kesztyű

-

• **Szemvédelem:** Jól záró védőszemüveg.

(folytatás a 6. oldalon)

HU

# Biztonsági adatlap

## 1907/2006/EK, 31. cikk szerint

A nyomtatás kelte 23.04.2015

Felülvizsgálat 23.04.2015

Kereskedelmi megnevezés: TRADIPREN PISTOLE

Testvédelem: Véd ruházat.

### 9. SZAKASZ: Fizikai és kémiai tulajdonságok

#### · 9.1 Az alapvető fizikai és kémiai tulajdonságokra vonatkozó információ

##### · Általános adatok

##### · Külső jellemzők:

Forma:	Folyékony
Szín:	halványpiros
Szag:	észter-szer

##### · Állapotváltozás

Olvadáspont/olvadási tartomány:	nem meghatározható
Forráspont/forrási tartomány:	63 °C

· Robbanáspont: - 25 °C (ISO 1523)

· Gyulladási hőmérséklet: > 200 °C

· Bomlási hőmérséklet: > 120 °C

· Öngyulladás: Az anyag magától nem gyullad 20 °C-nál

· Robbanásveszély: Az anyag nem robbanásveszélyes, azonban robbanásveszélyes gázok és levegő keverékének képződése lehetséges.

##### · Robbanási határok:

Alsó:	1 Vol %
Felső:	11,5 Vol %

· Gáznyomás 20 °C-nál: < 250 hPa

· Sűrűség 20 °C-nál: 0,84

##### · Oldhatóság/keverhetőség az alábbiakkal:

Víz: Részben keverhető.

##### · Viskozitás:

dinamikai 20 °C-nál: 200 mPa.s

##### · Oldószer tartalom:

Szerves oldószerek: 85 %

Szilárdanyag tartalom: 15 %

· 9.2 Egyéb információk: További lényeges információk nem állnak rendelkezésre.

### 10. SZAKASZ: Stabilitás és reakciókészség

#### · 10.1 Reakciókészség

#### · 10.2 Kémiai stabilitás

· Termikus bomlás/kerülőend feltételek: Rendeltetésszerű használat esetén nincs bomlás.

· 10.3 A veszélyes reakciók lehetősége: Reakciók erős oxidáló szerekkel.

· 10.4 Kerülőend körülmények: További lényeges információk nem állnak rendelkezésre.

· 10.5 Nem összeférhető anyagok: További lényeges információk nem állnak rendelkezésre.

· 10.6 Veszélyes bomlástermékek: -

HU

(folytatás a 7. oldalon)

# Biztonsági adatlap

## 1907/2006/EK, 31. cikk szerint

A nyomtatás kelte 23.04.2015

Felülvizsgálat 23.04.2015

Kereskedelmi megnevezés: TRADIPREN PISTOLE

(folytatás a 6. oldalról)

### 11. SZAKASZ: Toxikológiai adatok

#### · 11.1 A toxikológiai hatásokra vonatkozó információ

##### · Akut toxicitás:

##### · Besorolás releváns LD/LC50-értékek:

##### 141-78-6 Etil-acetát

Szájon át LD50 4935 mg/kg (rbt)

Belégzésnél LC50/4 h 1600 mg/l (rat)

##### Hydrocarbons, C6-C7, isolakanes, cyclics, < 5% n-hexane

Szájon át LD50 &gt; 5 000 mg/kg (RAT)

Bőrön át LD50 &gt; 2 000 mg/kg (LAPIN)

Belégzésnél LC50/4 h &gt; 20 mg/l (RAT)

##### Hydrocarbons in C7, n-alkanes, isoalkanes, cyclics

Szájon át LD50 1700 mg/kg (RAT)

Bőrön át LD50 &gt; 2000 mg/kg (LAPIN)

Belégzésnél LC50/4 h 60 mg/l (RAT)

##### Hydrocarbons, C6, isolakanes, < 5% n-hexane

Szájon át LD50 &gt; 5840 mg/kg (rat)

Bőrön át LD50 &gt; 2920 mg/kg (LAPIN)

Belégzésnél LC50/4 h &gt; 25,2 mg/l (RAT)

##### 108-88-3 Toluol

Szájon át LD50 5000 mg/kg (rat)

Bőrön át LD50 12124 mg/kg (rab)

Belégzésnél LC50/4 h 5320 mg/l (mus)

##### · Primer ingerhatás:

##### · A b rön:

-

Ingerli a bőrt és a nyálkahártyákat.

· **A szemben:** Súlyos szemirritációt okoz.· **Érzékenyítés:** B rrel való érintkezés esetén a szenzibilizáció lehetséges.· **CMR hatások (rákkelt , mutagén és teratogén hatás)**

Repr. 2

### 12. SZAKASZ: Ökológiai információk

#### · 12.1 Toxicitás

· **Akvatikus toxicitás:** További lényeges információk nem állnak rendelkezésre.· **12.2 Perzisztencia és lebonthatóság** További lényeges információk nem állnak rendelkezésre.· **12.3 Bioakkumulációs képesség** További lényeges információk nem állnak rendelkezésre.· **12.4 A talajban való mobilitás** További lényeges információk nem állnak rendelkezésre.

#### · Ökotoxikus hatások:

· **Megjegyzés:** Halakra mérgező hatású.

#### · További ökológiai információk:

#### · Általános információk:

2 (D) (Saját besorolás) Vízveszélyeztetési osztály: a vizeket veszélyezteti.

Ne engedjük bele a talajvízbe, a környezeti vizekbe, vagy a csatornahálózatba.

A termék környezetkárosító anyagokat tartalmaz.

vízi élő lényekre mérgező

(folytatás a 8. oldalon)

HU

# Biztonsági adatlap

## 1907/2006/EK, 31. cikk szerint

A nyomtatás kelte 23.04.2015

Felülvizsgálat 23.04.2015

Kereskedelmi megnevezés: TRADIPREN PISTOLE




**12.5 A PBT- és a vPvB-értékelés eredményei**

- **PBT:** *Nem alkalmazható*
- **vPvB:** *Nem alkalmazható*
- **12.6 Egyéb káros hatások** *További lényeges információk nem állnak rendelkezésre.*

**13. SZAKASZ: Ártalmatlanítási szempontok**

- **13.1 Hulladékkezelési módszerek**
- **Ajánlás:**  
*A hatósági el írások figyelembe vétele mellett különleges kezelés céljából elszállítandó.*
- 
- **A hulladékkulcs száma:** *14 06 03\**
- **Tisztítatlan csomagolások:**
- **Ajánlás:** *A kezelés módját a hatósági el írások szabják meg.*

**14. SZAKASZ: Szállításra vonatkozó információk**

- **14.1 UN-szám**
- **ADR, IMDG, IATA** UN1133
- **14.2 Az ENSZ szerinti megfelel szállítási megnevezés**
- **ADR** *1133 RAGASZTÓK (g znyomás 50 °C-on legfeljebb 110 kPa), KÖRNYEZETRE VESZÉLYES*
- **IMDG** *ADHESIVES (Predominantly cycloparaffinic hydrocarbons C6-C7, HEPTANES), MARINE POLLUTANT*
- **IATA** *ADHESIVES*
- **14.3 Szállítási veszélyességi osztály(ok)**
- **ADR, IMDG**
- 
- 
- **osztály** 3 Gyúlékony folyékony anyagok
- **Bárcák** 3
- **IATA**
- 
- **Class** 3 Gyúlékony folyékony anyagok
- **Label** 3
- **14.4 Csomagolási csoport**
- **ADR, IMDG, IATA** II
- **14.5 Környezeti veszélyek:** *A termék tartalmaz környezetre veszélyes anyagok: zinc oxide, Oldószer benzín (nyersolaj), hidrogénnel kezelt könny nafténes*
- **Marine pollutant:** *Jelkép (hal és fa)*

(folytatás a 9. oldalon)

HU



# Biztonsági adatlap

## 1907/2006/EK, 31. cikk szerint

A nyomtatás kelte 23.04.2015

Felülvizsgálat 23.04.2015

Kereskedelmi megnevezés: TRADIPREN PISTOLE

(folytatás a 8. oldalról)

· Különleges jelölésére (ADR):	Jelkép (hal és fa)
· 14.6 A felhasználót érintő különleges óvintézkedések	Figyelem: Gyúlékony folyékony anyagok
· Kemler-szám:	33
· EMS-szám:	F-E,S-D
· 14.7 A MARPOL 73/78 II. melléklete és az IBC kódex szerinti ömlesztett szállítás	Nem alkalmazható
· Szállítási/egyéb adatok:	
· ADR	
· Korlátozott mennyiség (LQ)	5L
· Engedményes mennyiség (EQ)	Kód: E2 Legnagyobb nettó mennyiség bels csomagolásonként: 30 ml Legnagyobb nettó mennyiség küls csomagolásonként: 500 ml
· Szállítási kategória	2
· Alagútkorlátozási kód:	D/E
· Limited quantities (LQ)	5L
· Excepted quantities (EQ)	Code: E2 Maximum net quantity per inner packaging: 30 ml Maximum net quantity per outer packaging: 500 ml
· UN "Model Regulation":	UN1133, RAGASZTÓK (g znyomás 50 °C-on legfeljebb 110 kPa), KÖRNYEZETRE VESZÉLYES, 3, II

### 15. SZAKASZ: Szabályozással kapcsolatos információk

- 15.1 Az adott anyaggal vagy keverékkel kapcsolatos biztonsági, egészségügyi és környezetvédelmi elírások/jogszabályok  
További lényeges információk nem állnak rendelkezésre.
- 15.2 Kémiai biztonsági értékelés: A kémiai biztonsági értékelést nem végezték.

### 16. SZAKASZ: Egyéb információk

Az adatok jelenlegi ismeretinkre támaszkodnak, azonban nem jelentik a termék tulajdonságainak garanciáját és nem alapoznak meg szerződéses jogviszonyt.

- **Lényeges mondatok**
  - H225 Fokozottan tűzveszélyes folyadék és gáz.
  - H302 Lenyelve ártalmas.
  - H304 Lenyelve és a légutakba kerülve halálos lehet.
  - H315 B irritáló hatású.
  - H317 Allergiás reakciót válthat ki.
  - H319 Súlyos szemirritációt okoz.
  - H336 Almooságot vagy szédülést okozhat.
  - H361d Feltehetően károsítja a születendő gyermeket.
  - H373 Ismétlődő vagy hosszabb expozíció esetén károsíthatja a szerveket.
  - H400 Nagyon mérgező a vízi élővilágra.
  - H410 Nagyon mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.

(folytatás a 10. oldalon)

HU

# Biztonsági adatlap

## 1907/2006/EK, 31. cikk szerint

A nyomtatás kelte 23.04.2015

Felülvizsgálat 23.04.2015

### Kereskedelmi megnevezés: TRADIPREN PISTOLE

(folytatás a 9. oldalról)

H411 Méregző a vízi élő világra, hosszan tartó károsodást okoz.

R11 T zveszélyes.

R36 Szemizgató hatású.

R38 B rizgató hatású.

R43 B rel érintkezve túlérzékenységet okozhat (szenzibilizáló hatású lehet).

R48/20 Hosszabb időn át belélegezve ártalmas: súlyos egészségkárosodást okozhat.

R50/53 Nagyon mérgező a vízi szervezetekre, a vízi környezetben hosszan tartó károsodást okozhat

R51/53 Mérgező a vízi szervezetekre, a vízi környezetben hosszan tartó károsodást okozhat.

R63 A születendő gyermeket károsíthatja.

R65 Lenyelve ártalmas, aspiráció (idegen anyagnak a légutakba beszívása) esetén tüdő károsodást okozhat.

R66 Ismételt expozíció a bőr kiszáradását vagy megrepedezését okozhatja.

R67 A gázok belégzése álmoságot vagy szédülést okozhat.

- **Az adatlapot kiállító szerv:** Laboratorium
- **Kapcsolattartási partner:** cf. § 1
- \* Az adatok az előző verzióhoz képest megváltoztak

- **Rövidítések és mozaikszavak:**

ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route (European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road)

IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods

IATA: International Air Transport Association

GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals

EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances

ELINCS: European List of Notified Chemical Substances

CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)

LC50: Lethal concentration, 50 percent

LD50: Lethal dose, 50 percent

Flam. Liq. 2: Flammable liquids, Hazard Category 2

Acute Tox. 4: Acute toxicity, Hazard Category 4

Skin Irrit. 2: Skin corrosion/irritation, Hazard Category 2

Eye Irrit. 2: Serious eye damage/eye irritation, Hazard Category 2

Skin Sens. 1: Sensitisation - Skin, Hazard Category 1

Repr. 2: Reproductive toxicity, Hazard Category 2

STOT SE 3: Specific target organ toxicity - Single exposure, Hazard Category 3

STOT RE 2: Specific target organ toxicity - Repeated exposure, Hazard Category 2

Asp. Tox. 1: Aspiration hazard, Hazard Category 1

Aquatic Acute 1: Hazardous to the aquatic environment - Acute Hazard, Category 1

Aquatic Chronic 1: Hazardous to the aquatic environment - Chronic Hazard, Category 1

Aquatic Chronic 2: Hazardous to the aquatic environment - Chronic Hazard, Category 2

HU