

SABACOAT 300

Két-komponensű önterülő padlókiöntő

Termékleírás

A Sabacoat 300 egy 2-komponensű, önterülő, poliuretán alapú padlóburkolat

Felhasználási területek

A Sabacoat 300 korlátozott UV-ellenállással rendelkezik, és elsősorban sík, zökkenőmentes padlóburkolatként használható fel karosszéria, pótkocsi, lakókocsi, busz és konténer iparban.

Előnyök

- zavartalan kapcsolatok
- nagy súrlódási és nyomásállóság
- hangszigetelő
- ellenáll a legtöbb közúti közlekedésben használt vegyi anyagnak
- granulátumokkal való keverés lehetséges
- nem tartalmaz oldószereket

A felhasználás módja

A Sabacoat 300-at csak száraz, csiszolatlan faanyagra ajánlott felhordani (maximális nedvességtartalom 13%). Az aljzat felhasználási módjára és előkezelésére vonatkozó információk megtalálhatóak a SABA információs lapokban és előkezelési táblázatokban.

	„A” komponens	„B” komponens
Bázis	poliuretán	izocionát
Sűrűség	kb. 1500 kg / m ³	kb. 1200 kg / m ³
Vegyes sűrűség	kb. 1450 kg / m ³	
Felhasználási idő (20°C)	kb. 35 perc	
Átkötési idő (20°C)	kb. 24 óra	
Keménység Shore D	kb.65	
Fedés	kb. 1.4 kg/m ² /mm	
Alkalmazási hőmérséklet	minimum +5°C maximum +30°C	

Forgalmazó: **Balker Kft. 2360 Gyál, Aradi u. 4.** Tel.: 06-1-290-07-63 E-mail: info@balker.hu
Telephely: 1182 Budapest, Péterhalmi út 8 Tel: 06-20-36-47-804 Internet: www.balker.hu
Felhasználási útmutatónk és a technikai eszközeink használata az aktuális meglevő tudásunkon alapul.

Nem tudunk felelősséget vállalni ettől eltérő eredményekért. A vásárlóknak/felhasználóknak kell megítélnie a termékeink alkalmasságát bármily nemű felhasználáshoz előzetes tesztelés alapján. (verzió: 2014/1)

SABACOAT 300

Két-komponensű önterülő padlókiöntő

Tárolási hőmérséklet	minimum +5°C maximum +30°C	
Keverési arány	100:	22

Műszaki jellemzők*

Bázis	organikus gyúlékony oldószer
Viszkozitás (12092)	10 mPa.s
Sűrűség ((EN ISO 2811-2)	0.80 g/ml
Felhasználási hőmérséklet	min. +5°C
Tárolási és szállítási hőmérséklet	max. +35°C
Polcidő	18 hónap bontatlan csomagolásban

* SABA Analízis Módszer szerint ellenőrzött, visszavonásig érvényes.

Rendelési információk

Kiszerelés	A+B komponens
Tartalom	12.2 kg (A 10.0 kg + B 2.2 kg)
Szín	Sötétszürke
Cikkszám	500592 +500593
Szavatossági idő	6 months (in unopened packaging)

Biztonsági ajánlások

A biztonsággal kapcsolatos további információkért olvassa el a vonatkozó SABA biztonsági adatlapokat.

Forgalmazó: **Balker Kft. 2360 Gyál, Aradi u. 4.** Tel.: 06-1-290-07-63 E-mail: info@balker.hu
Telephely: 1182 Budapest, Péterhalmi út 8 Tel: 06-20-36-47-804 Internet: www.balker.hu
Felhasználási útmutatónk és a technikai eszközeink használata az aktuális meglevő tudásunkon alapul.

Nem tudunk felelősséget vállalni ettől eltérő eredményekért. A vásárlóknak/felhasználóknak kell megítélnie a termékeink alkalmasságát bármily nemű felhasználáshoz előzetes tesztelés alapján. (verzió: 2014/1)