

# Sabaseal Pro<sup>®</sup>

## Tartós, kétkomponens fedélzetragasztó

### Termékleírás

A Sabaseal Pro<sup>®</sup> kétkomponens poliszulfid bázisú tömít kifejezetten teakfa burkolatú hajófedélzetekre kifejlesztve. A Sabaseal Pro<sup>®</sup> várható élettartama 15 év.

### Felhasználási területek

Sabaseal Pro<sup>®</sup> illesztésekhez használható tömít anyag hajó és jacht építésben.

### El nyök

- UV állóság
- magas hőállóság
- erős vegyi ellenállás
- önterül
- folyamatosan rugalmas
- 15 várható élettartam

### Felhasználási útmutató:

További pontos kezelési útmutatóért kérjük, keresse fel forgalmazóját vagy a 214-es információs lapot a [www.saba.nl/sabasealpro](http://www.saba.nl/sabasealpro) oldalon. Továbbá használat előtt tájékozódjon a 215-ös számú információs lapból az el kezelést és tisztítást illetően.

Forgalmazó: **Balker Kft. 2360 Gyál, Aradi u. 4.** Tel.: 06-1-290-07-63 E-mail: [info@balker.hu](mailto:info@balker.hu)

Telephely: 1182 Budapest, Péterhalmi út 8 Tel: 06-20-36-47-804 Internet: [www.balker.hu](http://www.balker.hu)

*Felhasználási útmutatónk és a technikai eszközeink használata az aktuális meglevő tudásunkon alapul.*

*Nem tudunk felelősséget vállalni ettől eltérő eredményekért. A vásárlóknak/felhasználóknak kell megítélnie a termékeink alkalmasságát bármily nemű felhasználáshoz előzetes tesztelés alapján. (verzió: 2014/1)*

# Sabaseal Pro<sup>®</sup>

Tartós, kétkomponens fedélzetragasztó

## M szaki jellemz k

	<b>A komponens</b>	<b>B komponens</b>
Bázis	poliszulfid	inorg.peroxid
S r ség (EN542)	1,335kg/m <sup>3</sup>	1685kg/m <sup>3</sup>
Szilárd tartalom	100%	100%
B rösödési id (23°C,50°RH)	kb 2 óra	
Shore A keménység(EN ISO 868)	28	
Térfogatváltozás (EN ISO 10563)	<5%	
Szakadási nyúlás (ISO 37/DIN 53504)	420%	
Felhasználási h mérséklet	min.+5°C max+35°C	
Tárolási h mérséklet	min+5°C max+25°C	
H állóság	min-40°C max+100°C	

## Rendelési információk

<b>Csomagolás</b>	kanna	kanna
<b>Kiszerezés</b>	2,5 l (A+B)	7,5 l (A+B)
<b>Színek</b>	fekete	fekete
<b>Termékkód</b>	10994PVF	10994 PVC
<b>Polcid</b>	12 hónap bontatlan csomagolásban	

## Biztonsági el írások

SABA nagy hangsúlyt fektet termékei biztonságos és felel s felhasználására. További biztonsági információk tekintetében olvassa el a megfelelő SABA Biztonsági Adatlapot.

Forgalmazó: **Balker Kft. 2360 Gyál, Aradi u. 4.** Tel.: 06-1-290-07-63 E-mail: [info@balker.hu](mailto:info@balker.hu)

Telephely: 1182 Budapest, Péterhalmi út 8 Tel: 06-20-36-47-804 Internet: [www.balker.hu](http://www.balker.hu)

*Felhasználási útmutatónk és a technikai eszközeink használata az aktuális meglevő tudásunkon alapul.*

*Nem tudunk felelősséget vállalni ettől eltérő eredményekért.A vásárlóknak/felhasználóknak kell megítélnie a termékeink alkalmasságát bármily nemű felhasználáshoz előzetes tesztelés alapján.(verzió: 2014/1)*