

Sabatack[®] Fast

Biztonságos és gyors ragasztás

Termékleírás

A Sabatack[®] Fast felgyorsított épít ipari ragasztó, folyamatosan rugalmas, levegő nedvességére köt MS-polimer alapú anyag.

Felhasználási területek

Biztonságosan és gyorsan lehet ragasztani alumíniumot, acélt, üveget, polipropilént vagy polikarbonátot. A Sabatack[®] Fast kiválóan alkalmas teljes felületek ragasztására gyártósoron és tömeggyártásban.

El nyök

- biztonságos ragasztási folyamat
- ragasztás után 2 órás korrekciós idő
- szagtalan
- izocionát, oldószer és szilikon-mentes
- UV stabil, magas hőállóság
- igazolások: Wheelmark (164.106/1121/WCL MED0326), ISEGA(HACCP)

Felhasználási útmutató:

További pontos kezelési útmutatóért kérjük, keresse fel forgalmazóját vagy a www.saba.nl/ oldalt.

Forgalmazó: **Balker Kft. 2360 Gyál, Aradi u. 4.** Tel.: 06-1-290-07-63 E-mail: info@balker.hu
Telephely: 1182 Budapest, Péterhalmi út 8 Tel: 06-20-36-47-804 Internet: www.balker.hu
Felhasználási útmutatónk és a technikai eszközeink használata az aktuális meglévő tudásunkon alapul.

Nem tudunk felelősséget vállalni ettől eltérő eredményekért. A vásárlóknak/felhasználóknak kell megítélnie a termékeink alkalmasságát bármily nemű felhasználáshoz előzetes tesztelés alapján. (verzió: 2014/1)

Sabatack® Fast

Biztonságos és gyors ragasztás

M szaki jellemzők

	A komponens	Gyorsító
Bázis	MS-polimer (levegő nedvességére köt)	MS-polimer (levegő nedvességére köt)
Sűrűség (EN542)	1,380 kg/m ³	1,360 kg/m ³
Teljes átkötés (23°C,50°RH)	kb 48 óra	
Nyitott idő (23°C,50°RH)	20 perc	
Shore A keménység(EN ISO 868)	55	
Térfogatváltozás (EN ISO 52451)	<5%	
Szakadási nyúlás (ISO 37/DIN 53504)	200%	
Modulus 100% nyúlásnál (ISO 37/DIN 53504)	2.N/mm ²	
Nyírásierő (Fmax) ISO37/DIN 53504	3.2 N/mm ²	
Nyírásierő (ISO 4587)	1,7N/mm ²	
Felhasználási hőmérséklet	min.+5°C max+35°C	
Tárolási hőmérséklet	min+5°C max+25°C	
Hőállóság	min-40°C max+120°C	
Rövid hőállóság	max +180°C 30 percig	

Rendelési információk

Csomagolás	dupla kartus	
Kiszérelés	490ml (7 db/karton)	
Színek	fehér (RAL 9003-hez közel)	fekete (RAL 9011-hez közel)
Termékkód	100201DJW	
Polc	6 hónap bontatlan csomagolásban	

Csomagolás	vödör	
Kiszérelés	200 L A+20 L B	
Színek	fehér (RAL 9003-hez közel)	fekete (RAL 9011-hez közel)
Termékkód	100201ABT+1000755ABM	100862ABT+100755ABM

Forgalmazó: **Balker Kft. 2360 Gyál, Aradi u. 4.** Tel.: 06-1-290-07-63 E-mail: info@balker.hu

Telephely: 1182 Budapest, Péterhalmi út 8 Tel: 06-20-36-47-804 Internet: www.balker.hu

Felhasználási útmutatónk és a technikai eszközeink használata az aktuális meglévő tudásunkon alapul.

Nem tudunk felelősséget vállalni ettől eltérő eredményekért. A vásárlóknak/felhasználóknak kell megítélnie a termékeink alkalmasságát bármily nemű felhasználáshoz előzetes tesztelés alapján. (verzió: 2014/1)

Sabatack[®] Fast

Biztonságos és gyors ragasztás

Polcid	9 hónap bontatlan csomagolásban	kever szál	
Csomagolás	mixer kartus		20 darabos, 10 adapter

Biztonsági elírások

SABA nagy hangsúlyt fektet termékei biztonságos és felelős felhasználására. További biztonsági információk tekintetében olvassa el a megfelelő SABA Biztonsági Adatlapot.

Forgalmazó: **Balker Kft. 2360 Gyál, Aradi u. 4.** Tel.: 06-1-290-07-63 E-mail: info@balker.hu
Telephely: 1182 Budapest, Péterhalmi út 8 Tel: 06-20-36-47-804 Internet: www.balker.hu
Felhasználási útmutatónk és a technikai eszközeink használata az aktuális meglévő tudásunkon alapul.

Nem tudunk felelősséget vállalni ettől eltérő eredményekért. A vásárlóknak/felhasználóknak kell megítélnie a termékeink alkalmasságát bármily nemű felhasználáshoz előzetes tesztelés alapján. (verzió: 2014/1)